

Nachhaltigkeitsdatenblatt

2-K Speed Zargenschaum

DGNB – Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen
Version 2023

Kriterium: Ökologische Qualität
ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt

Kriterienmatrix: Zeile 38

Produkttyp: Ort- und Montageschäume für die Montage von Außentüren, Außenfenstern sowie im Innenausbau, z. B. Tüorzargen

Relevante Bauteile/Baumaterialien/Flächen: Montageschäume, die nicht die Anforderungen nach B1 bzw. $\geq C$ erfüllen müssen (außer Verklebungen von Dämmstoffen)

Anforderungen:

| | |
|----------------------------|--|
| Qualitätsstufe 1 (niedrig) | EMICODE EC 1 ^{Plus} und halogenierte Treibmittel < 0,1% und Chlorparaffine (SCCPs + MCCPs + LCCPs) < 0,1% und TCEP < 0,1% |
| Qualitätsstufe 2 | EMICODE EC 1 ^{Plus} und halogenierte Treibmittel < 0,1% und Chlorparaffine (SCCPs + MCCPs + LCCPs) < 0,1% und TCEP < 0,1% |
| Qualitätsstufe 3 | EMICODE EC 1 ^{Plus} und halogenierte Treibmittel < 0,1% und Chlorparaffine (SCCPs + MCCPs + LCCPs) < 0,1% und TCEP < 0,1% und weichmacherfrei und halogenierte Flammschutzmittel < 0,1% |
| Qualitätsstufe 4 (hoch) | EMICODE EC 1 ^{Plus} und halogenierte Treibmittel < 0,1% und Chlorparaffine (SCCPs + MCCPs + LCCPs) < 0,1% und TCEP < 0,1% und weichmacherfrei und halogenierte Flammschutzmittel < 0,1% |

Einstufung: **beko 2-K Speed Zargenschaum (Art.-Nr. 280 210)**
erfüllt die Anforderungen gemäß DGNB-Qualitätsstufe 2

Nachhaltigkeitsdatenblatt

2-K Speed Zargenschaum

QNG – Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude

Version 1.3

| | |
|---------------------------|---|
| Kriterium: | Schadstoffvermeidung in Baumaterialien |
| Übersichtstabelle: | 12. Dämmstoffe – Zeile 12.5 |
| Bauproduktgruppe: | Ortschäume (PUR, UF) in Innenräumen und an der Gebäudehülle |
| Anforderungen: | Frei von halogenierten Treibmitteln und kein UF-Schaum und TCEP, Chlorparaffine ≤ 0,10% |
| Einstufung: | beko 2-K Speed Zargenschaum (Art.-Nr. 280 210) erfüllt die Anforderungen |