

Premium Alu-Tape

Anpassungsfähiges Aluminium-Dichtungsband

- ▶ Profiqualität
- ▶ 30 µm reines Aluminium

Merkmale

- ▶ Hohe Klebkraft auf vielen Untergründen
- ▶ Reines Aluminium, keine Alu-Beschichtung
- ▶ Schwer entflammbar gemäß DIN 4102-B1
- ▶ Licht- und hitzereflektierend
- ▶ Thermisch und elektrisch leitfähig
- ▶ Extrem hohe Temperaturbeständigkeit
- ▶ Alterungs-, witterungs- und UV-beständig
- ▶ Für innen und außen
- ▶ Für temporäre und permanente Anwendungen
- ▶ Silicon- und bitumenfrei
- ▶ Für Reparaturen am Dach geeignet
- ▶ Staubdichtes Abdichten

Verarbeitungsvorteile

- ▶ Anpassungsfähig auch bei gewölbten Oberflächen
- ▶ Papier-Liner lässt sich leicht entfernen
- ▶ Einfach abzureißen

Anwendungsbereiche

- ▶ Abdichten und verbinden von alulaminieren Isolationsplatten und Rohrisolierungen
- ▶ Abdichten und verbinden von Schächten, z. B. in der Metallbau-Industrie
- ▶ Installation von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlage
- ▶ Reparieren und Kleben von Metall



Premium Alu-Tape

Aluminium-Dichtungsband

Abmessung
50 mm x 50 m
Art.-Nr. 262 3 050

Einsatzbereich

- ▶ Klima- und Lüftungsbau
- ▶ Metallbau
- ▶ Spenglerhandwerk
- ▶ Baugewerbe
- ▶ Sanitär

Verarbeitung

Der Untergrund muss vor der Verarbeitung sauber, trocken und fettfrei sein, ggf. mit **beko Allclean** reinigen. **beko Premium Alu-Tape** von der Rolle abwickeln, den Papier-Liner entfernen und fest auf den Untergrund aufdrücken. Das Entstehen von Hohlstellen (Blasen) ist zu vermeiden.

Hinweise

- ▶ Aufgrund der hohen Klebekraft können beim Entfernen des Bandes empfindliche Oberflächen beschädigt werden.
- ▶ Klebstoffrückstände, die eventuell beim Entfernen des Klebebandes auftreten, können mit **beko Allclean** entfernt werden.
- ▶ Eigenversuche vor Verarbeitung werden empfohlen.
- ▶ Bei nicht fach- und sachgerechter Anwendung ist jede Produkthaftung ausgeschlossen.
- ▶ Nur für professionellen und industriellen Gebrauch.

Zubehör

	Art.-Nr.
beko Japan-Cutter	905 020 6



Technische Daten

Klebstoff	transparenter Acrylat-Klebstoff		
Träger	30 µm reine Aluminiumfolie		
Dicke	ca. 0,07 mm		
Farbe	alu-blank		
Verarbeitbar	+5° C bis +40° C		
Temperatur	beständig von -40° C bis +160° C		
Reißdehnung	3%		
Klebkraft	20 N/25 mm		
Zugfestigkeit	45 N/25 mm		
Haltbarkeit	mind. 24 Monate		
Lagerung	trocken, auf Schnittkanten liegend, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen		
Inhalt/Verpackung	50 mm x 50 m auf Rolle	24 Rollen/Karton	1440 Rollen/Palette

